

MP C2503SP

Fiore all'occhiello dei multifunzione a colori A3 di Ricoh, questo dispositivo di nuova generazione è un efficace strumento per dare impulso produttivo all'ufficio. I flussi di lavoro sono più efficienti grazie al finisher integrato, alla pinzatrice senza punti ed al lettore di schede smart. I tempi di riscaldamento ridotti, la velocità nel rilascio della prima stampa, la funzione di copia dei documenti di identità e quella di PDF ricercabile rendono più semplice e rapido il lavoro. I bassi consumi elettrici, la possibilità di impostare delle regole per gli utenti e le funzioni per la regolazione dei tempi di accensione e spegnimento permettono di gestire al meglio il dispositivo e di ridurre le emissioni. In poche parole MP C2503SP rispondono all'esigenza di flussi di lavoro digitali e permettono di essere più produttivi, giorno dopo giorno, rispettando l'ambiente.

- Tempi di riscaldamento ridotti e velocità elevata nel rilascio della prima stampa
- Innovativo pannello di controllo "tocca e scorri"
- Controller avanzato per prestazioni ottimali
- Eccellente qualità dell'immagine
- Pinzatrice senza punti unica nel suo genere

Specifiche

GENERALI

Preriscaldamento: 19 secondi

Prima copia: *A colori:* 7,5 secondi

B/N: 5,3 secondi

Velocità di stampa continua: *A colori:* 25 pagine al minuto

B/N: 25 pagine al minuto

Memoria: *Di serie:* 1,5 GB

Max: 3,5 GB

HDD: 250 GB

Dimensioni (L x P x A): 587 x 685 x 913 mm

Peso: 81 kg

Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE

Procedimento di copiatura: Sistema di trasferimento elettrostatico a secco

Copie multiple: Fino a 999 copie

Risoluzione: 600 dpi

Zoom: Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

STAMPANTE

Linguaggi stampante: *Di serie:* PCL5c, PCL6, PDF direct print, Mediaprint (JPEG/TIFF)

Opzionali: Adobe® PostScript® 3™, PictBridge

Risoluzione: Max 1.200 x 1.200 dpi

Interfacce: *Di serie:* USB 2.0, slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T

Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth

Protocolli di rete: Di serie: TCP/IP, Opzionale: IPX/SPX

Ambienti Windows®: Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012

Ambienti Mac OS: Macintosh OS X Native v10.5 o successivi

Ambienti UNIX: UNIX Sun® Solaris

HP-UX

SCO OpenServer

RedHat® Linux Enterprise

IBM® AIX

Ambienti Novell® Netware®: v6.5 o successivi

Ambienti SAP® R/3®: SAP® R/3®

SCANNER

Velocità di scansione: Max 54 originali al minuto

Risoluzione: Max: 1.200 dpi

Formato originali: A3, A4, A5, B4, B5

Driver incorporati: Network TWAIN

Scan to: E-mail (SMTP, POP, IMAP4), Cartella (SMB, FTP, NCP)

FAX

Linee: PSTN, PBX

Compatibilità: ITU-T (CCITT) G3

Risoluzione: 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi

Velocità di trasmissione: G3: 2 secondi

Velocità modem: Max: 33,6 Kbps

Memoria: Di serie: 4 MB

Max: 28 MB

GESTIONE DELLA CARTA

Formati carta consigliati: Di serie: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Opzionali: (SRA3)

Max: 2.300 fogli

Capacità di raccolta: *Max:* 625 fogli

Grammatura carta: 52 - 300 g/m²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico: *Max:* 1.470 W

Modalità Pronto: 240 W

Modalità Sospensione: 1 W

TEC (Consumo tipico di elettricità): 889 W/h

SOFTWARE

Di serie: SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor

Opzionali: GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP, Remote Communication Gate S Pro

OPZIONALI

- Coprioriginali
- Maniglia ADF
- 1 cassetto carta da 550 fogli
- 2 cassette carta da 550 fogli
- Finisher da 500 fogli
- Finisher interno con pinzatrice senza punti
- Kit perforazione per finisher da 500 fogli
- Vassoio basculante interno
- Cassetto monoscomparto
- Mobiletto con rotelle
- IEEE 1284 bidirezionale
- Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
- Bluetooth
- Netware
- Pictbridge
- Adobe® PostScript® 3™
- Unità browser
- File format converter
- Staffa per lettore di schede
- Unità di protezione copia dati
- Unità di collegamento fax
- Timbro fax
- Opzione fax
- Pacchetto font Unicode per SAP
- Unità OCR
- Unità integrata lettore di schede
- Unità SRA3+